

MOTOLUX

ul. Kamienna 10, 42-134 Truskolasy

tel.: +48 501 071 207

mail: kingway-wrc1@wp.pl

NIP: 5741895458

www.kingwaypoland.pl

SIEDZIBA/ODBIÓR sprzętu

ul. Karmelkowa 41

52-437 WROCŁAW



Szanowni Państwo.

Mamy przyjemność zaoferować Panu wymienione towary po cenach i na warunkach jak niżej.

Koparka YAMA H12K na gąsienicach. Nowoczesna minikoparka z Joystickami i systemem stick steer. Silnik jednocylindrowy KOOP MINI KOPARKI produkowane są na bazie i pod nadzorem europejskich techników. Sprzęt wykonany na mocnej konstrukcji, może pracować w każdych warunkach. **Posiada KABINĘ, ramię skrętne i system Stick Steer** oraz 3 łyżki 20cm, 40cm (kopiące) i 80cm (skarpowa

Minikoparka Kingway YAMA H12K (R12K) (Joystick)

Szanowni Państwo.

Mamy przyjemność zaoferować Panu wymienione towary po cenach i na warunkach jak niżej.

Koparka na gąsienicach. Nowoczesna minikoparka YAMA H12K z kabiną i ramieniem skrętnym – profesjonalna i trwała. Model ten to idealny sprzęt dla najbardziej wymagających firm budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, remontowych i świadczących usługi w podobnych branżach. Model dodatkowo jest wyposażony w skrętne ramię, które w dużym stopniu ułatwia pracę w ciasnych miejscach, oraz JOISTICKI nie tradycyjne dźwignie ! Gwarantujemy również pogwarancyjny serwis sprzętu. Minikoparki produkowane są na bazie i pod nadzorem europejskich techników. Sprzęt wykonany na mocnej konstrukcji, może pracować w każdych warunkach.

Podstawowe parametry Yama H12K

Symbol fabryczny		HFT12
Waga maszyny	kg	1200
Pojemność łyżki (3 łyżki w zestawie)	m ³	0.025
Model silnika		KOOP
Moc silnika	KM/obr./min	14/2500
Ilość cylindrów		1
Skretne ramię		TAK
Maks. zdolność pokonywania wzniesień		30°
Typ pompy		pompa zębata
Ciśnienie	MPa	16
Przepływ	l/min	18
Prędkość maksymalna	km/h	2
Prędkość obrotu platformy	obr./min	10
Siła kopiąca łyżki	kN	9.4
Siła kopiąca ramienia	kN	5.8

Wymiary

	Wymiary	
Długość transportowa (A)	mm	2870
Szerokość (B)	mm	930
Wysokość (z dachem/bez dachu) (C)	mm	2285/2030
Szerokość lemiesza (D)	mm	937
Wysokość lemiesza	mm	210
Rozstaw gąsienic (E)	mm	746
Szerokość gąsienic	mm	180
Prześwit	mm	405
Standardowa szerokość łyżki	mm	380
Całkowita długość gąsienic	mm	1200

Zakres roboczy

	Zakres roboczy	
Maks. wysokość kopania (F)	mm	2500
Maks. wysokość rozładunku (G)	mm	1750
Maks. głębokość kopania (H)	mm	1730
Maksymalna głębokość kopania w pionie (I)	mm	1655
Maks. promień kopania (J)	mm	3030
Minimalny promień obrotu (K)	mm	1490
Maks. promień kopania na poziomie ziemi (L)	mm	2940
Maks. wysokość podniesionego lemiesza spycharki (M)	mm	170
Maks. głębokość opuszczonego lemiesza spycharki (N)	mm	240

Ilość: 1 szt. Koparka z 3-ema łyżkami 20,40,80cm,

CENA NETTO: 33 900 PLN - EXPORT 0%

PL+23%=41 697 PLN



Warunki handlowe:

1. BEZPŁATNA 12 miesięczna gwarancja – po tym terminie w razie konieczności oferujemy wszystkie części zamienne oraz profesjonalny serwis
2. Płatność –przedpłata
3. Ważność oferty – do wyczerpania stanów magazynowych
4. Maszyna fabrycznie nowa. Rok produkcji 2025
5. Koszt dostawy po stronie kupującego