

EMULSION SPRAYER STRASSMAYR MINI

Zusammengebaut auf einem kleinen 2-Achs-Anhänger
Handbetrieb



Strassmayr TS MINI Emulsionssprühgeräte wurden entwickelt, um alle Aspekte des Emulsionsspritzens zu lösen auf kleinen Flächen, um die besten technologischen Bedingungen zu gewährleisten. Das Emulsionssprühen erfolgt mit einer Handlanze, die mit einem Förderschlauch ausgestattet ist. Das Gerät kann optional mit einem E-Starter und einer automatischen Emulsionstemperaturregelung ausgestattet werden.

Modelle in der TS MINI Linie erhältlich:

Modell	A 500	A 900
Kapazität der Emulsion	500 l	900 l

Konstruktion

Einheit montiert auf dem zweiachsigen Anhänger mit Bremsen und Straßenblitzsystem ausgestattet
Europäische Homologation des Trailers zur Registrierung

Haupttriebwerk

Hauptmotor HATZ 1B30
Erfüllung der Abgasemissionsverordnung EPA Tier 4
vertikaler luftgekühlter 1-Zylinder-Diesel
Motorleistung 4,0 kW
Motorkühler mit Lüfter
Zahnradhydraulikpumpe mit einem Wirkungsgrad von 24 l / min
alle Funktionen steuern

Installation einer Emulsionsheizung

manuelle Heizung Installation der Emulsion mit Gasbrenner
Halter für Gasflasche
elektrische Zündung
Temperatur manuell geregelt
optionale automatische Temperaturregelung

Reinigung der Installation

Manuelles zweistufiges Reinigungssystem für die Emulsionsinstallation:
1. vorgedruckte Luftinsufflation
2. Spülen mit Reinigungsflüssigkeit mit manuellen Ventilen betrieben

Motorraum

aus Stahlkonstruktion, vorne im Gerät platziert

einschließlich Motor mit Kühler, hydraulische Installation, die alle Funktionen antreibt, Emulsionspumpe, die mit Abgasen beheizt wird

Kompressor mit hydraulischem Antrieb

Emulsionstank

Stahlkonstruktion, isoliert mit Steinwolle, bedeckt mit Stahlverkleidung

Füllanzeige für den Emulsionstank an der Seite eines Tanks

Emulsionsausgangsanschluss

Schwerkraftfreigabe im Notfall

Sprühlanze mit dem 5,0 m langen Schlauch

Emulsionsinstallation

Emulsionspumpe Fracarollo
mit einem Wirkungsgrad von 30 l / min
hydraulischer Antrieb

Zusätzliche Ausrüstung

Hauptmotor mit E-Starter (nur mit automatischer Brennersteuerung)

- Elektronische Zündung des Hauptmotors
12V Batterie

Automatische Brennersteuerung (nur mit E-Starter)

- Elektronisches System zur automatischen Steuerung der Emulsionstemperatur
Automatischer Start / Stopp des Brenners

Automatischer Schlauchaufröller

- Auf der Rückseite des Emulsionstanks montiert, mit 7 m langem Schlauch, einziehbar